

HONDA

HONDA ŠKARE ZA ŽIVICU

HHH25D 60

HHH25D60ET

Cene sa PDV-om: 1.790,00

KM



Honda makaze za živu ogradu - preciznost, snaga i praktičnost za vašu baštu

Predstavljamo model HHH25D 65ET, makaze za živu ogradu koje kombinuju izuzetnu preciznost, snagu i praktičnost za besprekorno oblikovanje vaše žive ograde. Sa ovim makazama moći ćete da postignete profesionalne rezultate u uređenju vaše bašte.

Snažan 4-taktni mikro motor: Opremljen snažnim 4-taktnim Micro-GKS 25 motorom, makaze isporučuju zapreminu od 25 cm³ i 0,72 kV/7000 o/min. To znači da će makaze seći i gušće delove žive ograde.

Efikan rezervoar za gorivo: sa rezervoarom za gorivo od 0,58 litara, makaze će raditi dugo vremena bez potrebe za čestim dopunama.

Podesiva ručka za savršenu udobnost: Podesiva ručka do 180° omogućava vam da podesite ručku za najbolji mogući položaj tokom rada. Ovo omogućava manje napora i veću preciznost.

Dvostruko sečivo za brži rad: Sa dvostrukim nožem dugačkim 580 mm opremljenim sa 16 zubaca, moći ćete da oblikujete svoju živu ogradu brzo i efikasno.

Optimalni razmak zubaca za preciznost: Razmak između zubaca od 36 mm je dizajniran za precizno sečenje i podrezivanje, obezbeđujući uredan izgled žive ograde.

Kompaktne i jednostavne za upotrebu: Sa dimenzijama od 1080 mm k 312 mm k 259 mm, makaze su kompaktne i lake za rukovanje. Sa težinom od 6,3 kg, makaze su lagane, a dizajn omogućava lako manevrisanje tokom rada.

Bezbedan i udoban rad: Sa nivoom buke od 104 dB(A), moći ćete da radite udobno bez ometanja okoline.

Makaze za živu ogradu HHH25D 65ET su vaš idealan izbor za kreiranje i održavanje živih ograda. Pouzdane, snažne i udobne, ove makaze će vam pomoći da postignete željenu estetiku vaše bašte bez napora.

Tehničke specifikacije

Znamka HONDA

Model HHH25D60ET

Drška Okretiva za 180°

Dulžina noža 580 mm

Broj zuba na nožu 16

Tip noža Dupli nož - obojestrani

Razmak među zubima 36 mm

Model Mikro 4-takt, GX25

Snaga motora 1,0

Obrtaji motora 7000 obr./min.

Cilindri 4-taktni, OHV, 1 valjni

Štarter Ručni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 25 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 0,53 litrov

Kapacitet spremnika za gorivo 0,5 l/h

Avtonomija; 75% opterećenje 1,0 h

Razina buke 102 dB(A) - 7m

Dimenzije (D x Š x V) 108 x 32 x 26 cm

Masa 6,3 kg