

HONDA VODNA PUMPA WT 20

WT20XK4DE

Cene sa PDV-om: 3.985,00
KM



Honda VT20 pumpa za prijavu vodu - jaka, izdržljiva i otporna na čvrste čestice

Honda VT20 pumpa je dizajnirana za pumpanje prljave vode i ima sposobnost da rukuje većim čvrstim česticama kao što su šipke i šljunak. Svojom snagom, izdržljivošću i otpornošću, ova pumpa će obezbediti efikasno funkcionisanje čak i u najzahtevnijim uslovima.

Snaga i kapacitet za izazovne zadatke: Sa svojim GKS160K1 motorom koji obezbeđuje neto snagu od 3,6 kW, ova pumpa pumpa vodu kapaciteta 710 l/min (42,6 m³/h). Snažan motor omogućava brzo pumpanje čak i u prisustvu većih čvrstih čestica.

Otpornost na čvrste čestice: Honda VT20 je dizajnirana tako da se ne začepljuje prisustvom čvrstih čestica kao što su šipke i šljunak. Ovo osigurava nesmetano funkcionisanje čak i u sredinama gde je prisutno veće zagađenje.

Robusna i otporna na teške uslove: Sa kompaktnim dimenzijama od 62 x 46 x 46,5 cm i težinom od 47 kg, ova pumpa je spremna za rad u zahtevnim uslovima. Njegova robusna konstrukcija obezbeđuje dugotrajnu izdržljivost.

Visina usisavanja i podesiva visina pumpanja: Ova pumpa ima mogućnost usisavanja vode sa dubine od 8 metara i podesivu visinu pumpanja do 30 metara. Ovo omogućava efikasno pumpanje na različitim udaljenostima.

Nizak nivo buke i lako pokretanje: Uprkos svojoj snazi, pumpa ima nisku buku od 92 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što omogućava relativno tih rad. Ručni starter obezbeđuje lako pokretanje motora.

Vodena pumpa Honda VT20 je idealan izbor za pumpanje prljave vode sa većim čvrstim česticama. Bez obzira na složenost zadatka, ova pumpa će pouzdano i efikasno obavljati svoj posao bez začepljenja.

Tehničke specifikacije

Znamka HONDA

Model WT20XK4DE

Kapacitet protoka 710 l./min. – 42,6 m³/h

Promjer usisnog priključka 2,0"

Promjer izlaznog priključka 2,0"

Usisna dubina 8 m

Visina izbačaja 22 m

Ukupna visina 30 m

Radni tlak 3,0 (bar)

Promjer nečistoća 24,0 mm

Marka / Model Honda GX160

Snaga motora (kW) 3,6

Obrtaji motora 3000 obr./min.

Cilindri 1

Štarter Ručni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 163 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 0,6 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 3,1 litra

Autonomija; 75% opterećenje 5 h

Razina buke 92 dB(A) – 7m

Dimenzije (D x Š x V) 62 x 46 x 46 cm

Masa 47,0 kg