

HONDA VODNA PUMPA WT 30

WT30XK4DE

**Cene sa PDV-om: 4.936,00
KM**



Honda VT30 pumpa za vodu - moćna, otporna na čvrste čestice i idealna za zahtevne projekte

Vodena pumpa Honda VT30 je dizajnirana da bez problema ili oštećenja rukuje većim čvrstim česticama kao što su šipke i šljunak prečnika do 31 mm. Zahvaljujući svojoj izdržljivosti i sposobnosti upravljanja čvrstim česticama, idealan je za zahtevne građevinske projekte i odvodnju otpadnih voda.

Snaga i kapacitet za najizazovnije zadatke: Sa GKS240 motorom koji obezbeđuje neto snagu od 5,9 kW, ova pumpa pumpa vodu kapaciteta 1210 l/min (74,4 m³/h). Ovo omogućava efikasno pumpanje čak iu najzahtevnijim uslovima.

Otpornost na čvrste čestice: Honda VT30 je dizajnirana da omogući glatko pumpanje čak i većih čvrstih čestica prečnika do 31 mm bez začepljenja ili oštećenja. Ovo je ključno za građevinske projekte i pumpanje otpadnih voda.

Robusna i izdržljiva za ekstremne uslove: Sa kompaktnim dimenzijama od 66 x 49,5 x 51,5 cm i težinom od 61 kg, ova pumpa je spremna za rad u ekstremnim uslovima. Njegova izdržljiva konstrukcija garantuje dugoročnu pouzdanost.

Visina usisavanja i podesiva visina pumpanja: Ova pumpa ima mogućnost usisavanja vode sa dubine od 8 metara i podesivu visinu pumpanja do 27 metara. Ovo omogućava pumpanje na različitim udaljenostima i dubinama.

Nizak nivo buke i lako pokretanje: Uprkos svojoj snazi, pumpa ima nisku buku od 93 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što omogućava rad u relativnoj tišini. Ručni starter obezbeđuje lako pokretanje motora.

Vodena pumpa Honda VT30 je najbolji izbor za zahtevne građevinske projekte i odlaganje otpadnih voda, sposobna da rukuje čvrstim česticama bez začepljenja ili oštećenja. Bez obzira na složenost zadatka, ova pumpa obavlja svoj posao pouzdano i efikasno.

Tehničke specifikacije

Znamka HONDA

Model WT30XK4DE

Kapacitet protoka 1210 l./min. – 72,6 m³/h

Promjer usisnog priključka 3,0"

Promjer izlaznog priključka 3,0"

Usisna dubina 8 m

Visina izbačaja 19 m

Ukupna visina 27 m

Radni tlak 2,7 (bar)

Promjer nečistoća 28,0 mm

Marka / Model Honda GX240

Snaga motora (kW) 6,3

Obrtaji motora 3000 obr./min.

Cilindri 1

Štarter Ručni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 270 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 1,1 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 5,3 litra

Avtonomija; 75% opterećenje 4,5 h

Razina buke 93 dB(A) – 7m

Dimenzije (D x Š x V) 66 x 49 x 51 cm

Masa 61,0 kg