

HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT ECT7500P AVR

ECT7500P-AVR

Cene sa PDV-om: 7.360,00
KM



SVE ŠTO JE POTREBNO ZA OBAVLJANJE POSLA

Modeli EC asortimana su pčele radilice našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtjevima za održavanjem, naši robusni generatori serije EC vrlo su popularan izbor. Dizajnirani su s temeljnom vrijednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i iznimnu izdržljivost osiguravajući sirovu energiju za aparate u najtežim uvjetima rada, od najgrubljeg okoliša do najokrutnijih i najzahtjevnijih hitnih situacija. Pokretani sa Honda 4-taktnim motorima komercijalnog GX asortimana oni su iznimno pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako razina ulja padne ispod sigurne razine, sprječavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cjevastog čeličnog okvira, obojenog posebnom bojom koja onemogućuje klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

ECT7500P - POSEBNO IZDANJE

Jedinica ECT7500P-AVR objedinjuje svu kvalitetu EC linije električnih agregata, ali je za razliku od ostalih opremljena posebnom verzijom SOGA alternatora. Glavne prednosti su puno bolja zaštita od vanjskih utjecaja IP54 i mogućnost preopterećenja startnim strujama za 200% nazivne snage alternatora.

U praksi to znači da se u slučaju nužde agregat može preopteretiti i koristiti za pokretanje većeg broja uređaja ili uređaja koji su jači od projektiranih. Generator nam omogućuje premošćivanje startnih struja, koje obično u praksi predstavljaju najveća ograničenja u korištenju električnih uređaja kada su spojeni na generator.

Tehničke specifikacije

Znamka Powered by HONDA
Model ECT7500P-AVR
Marka / Tip Soga SSG132MB2 - brez četkica
Nominalna voltaža 230V / 400V
Frekvenca 50 Hz
Stupanj zaštite IP54
Maksimalna snaga (kVA) - 1~230V 5,0
Dugotrajna snaga (kVA) - 1~230V 4,6
Maksimalna snaga (kVA) - 3~400V 8,0
Dugotrajna snaga (kVA) - 3~400V 7,5
Dugotrajna snaga (A) - 1~230V 20
Dugotrajna snaga (A) - 3~400V 10,8
Starter Ručni
Regulacija napona AVR
Uljna zaštita DA
Pokazivač količine goriva -
Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle
Utičnice 1~230V 1x 230V-16A (šuko)
Utičnice 3~400V 1x CEE 400V - 16A - 5P
Marka / Model Honda GX390
Snaga motora (kW) 11,1
Obrtaji motora 8,2
Cilindri 3000 obr./min.
Gorivo 1
Ubrizgavanje goriva Bencin
Paljenje Razplinjač
EU emisijske norme Tranzistorski
Hlađenje EURO 5 (Stage V)
Zapremina Zračno
Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 389 cm³

Kapacitet spremnika za gorivo 2,4 l/h
Avtonomija; 75% opterećenje 6,1 litrov
Razina buke 2,5 h
Dimenzije (D x Š x V) 77x51x56cm
Masa 96 kg