

HONDA

HONDA MOTORNA KOPAČICA FR 750

FR750K3DE

**Cene sa PDV-om: 8.415,00
KM**



Efikasan moto-kopač FR750 - vaš nezamenljiv pomoćnik za poljoprivredne poslove

Poljoprivredni rad zahteva alat na koji se možete osloniti da biste se nosili sa bilo kojim izazovom. Naš motorni kopač FR750 je dizajniran da olakša i poboljša vaš rad na većim poljoprivrednim površinama. Sa izuzetnom snagom, bezbednošću i lakoćom korišćenja, ovaj uređaj je nezaobilazan deo vaše opreme.

Izuzetna snaga i efikasnost: Sa svojim 4-taktnim GKS200 motorom koji razvija 4,1 kW snage pri 3.600 obrtaja u minuti, motorni kopač FR750 je spreman za najteža tla. Sa noževima koji se međusobno rotiraju u suprotnim smerovima, omogućava duboku i temeljnu obradu tla, radne širine 510 mm i dubine obrade 326 mm.

Potpuna kontrola i prilagodljivost: Sa svoja 2 prenosa unapred i 1 unazad, omogućava precizno podešavanje brzine prema potrebama terena. Podesiva ručka obezbeđuje udobnu upotrebu i manevrisanje, dok blokada diferencijala obezbeđuje preciznu kontrolu tokom rada.

Svestranost i pouzdanost: Sa kapacitetom rezervoara od 2,8 litara i kapacitetom ulja od 0,6 litara, motor-kopač je spreman za dugotrajan rad bez prekida. Sa svojom težinom od 91 kg, stabilan je i izdržljiv za dugotrajnu upotrebu. Buka od 79 dB(A) obezbeđuje udobnost tokom rada.

Za kvalitetnu obradu zemljišta na vašem poljoprivrednom zemljištu, bez obzira na njegovu veličinu, motorni kopač FR750 je vaš najpouzdaniji partner. Prepustite se njegovoj snazi, efikasnosti i jednostavnosti korišćenja i ostvarite odlične rezultate u svakom poslu.

Tehničke specifikacije

Znamka HONDA

Model FR750K3DE

Radna širina 51 cm

Dubina rada 33 cm

Prijenos motor/mjenjač Jermen

Prijenos mjenjač/noževi Kardan

Tip mjenjača Zobčasti mjenjač

Brzine naprijed 2

Brzine nazad 1

Radna brzina noževa 0,35 - 1,22 m/s

Podešavanje visine ručke DA

Podešavanje smijera ručke -

Model Honda GX260

Snaga motora (kW) 4.1

Obrtaji motora 3600 obr./min.

Cilindri OHV - 1 valjni

Štarter Ručni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 196 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 2,8 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 1 liter

Avtonomija; 75% opterećenje 2,8 h

Razina buke 79 dB(A) - 7m

Dimenzije (D x Š x V) 150 x 57 x 114 cm

Masa 91 kg