

HONDA MOTORNİ TRIMER**UMK 435 L****UMK435E2LEET****Cene sa PDV-om: 1.390,00****KM 1.290,00 KM (-7%)****Opis****Svestran i jednostavan za manevriranje**

Opremljene petljastom ručkom ili pregradnom ručkom, ove kosilice omogućuju košnju u radijusu od 360° gdje druge kosilice ne mogu pristupa. S revolucionarnim 4-taktnim pogonom i širokim izborom priključaka omogućuju vam da ih koristite učinkovito, tihom i sigurno. Kosilice na kabel s držači za petlje posebno su prikladni za olakšavanje rada na teško dostupnim mjestima.

Izdržljiva glava mjenjača

Mjenjač je izrađen od lijevanog aluminija, što ga čini otpornijim na moguće udarce. Izrađena je precizno, s minimalnim razmakom između rotirajućih dijelova i time predstavlja najbolji sustav protiv prašine.

Beskontaktni brtveni ležaj

Ležajevi koje koristi NASA su najotporniji na prašinu naprava koje rade velikom brzinom. Izbjegavali su spoj s rotirajućim dijelova, tako da se spoj ne može zagrijati. U usporedbi s klasičnim s gumenim brtvama, ovaj ležaj ima dulji vijek trajanja i otporan je na čestice prašine.

Udobna dvostruko ubrizgana plastična ručka i gumeni rukohvat

Za bolje držanje ručka je omotana dodatnim slojem gume.

Dvostruke X-Y osi, podesiva ručka

Ručku možete prilagoditi bez dodatne upotrebe alata tako da se osjećate ugodno tijekom rada i tako će i biti u isto vrijeme osiguravajući pravu ravnotežu.

6-slojna, prijenosna osovina

Osigurava maksimalan prijenos zakretnog momenta na spoj i smanjuje ga u usporedbi s klasičnim izvedbama vratila mogućnost loma osovine.

Glava od najlona

Poluautomatska glava za košnju radi tako da je jednostavno naslonite na tlo. Glava od 5 inča ima, u usporedbi s klasičnom glavom od 4 inča, dodatnih 56,5 m dužine

Tehničke specifikacije**Znamka** HONDA**Model** UMK435E2LEET**Tip drške** O - jednoručni**Tip reznog alata** Najlonska nit + 3-kraki nož**Prijenos snage** Centrifugalna sklopka + osovina**Oprema** Zaštitna naočala, alat, uprtač**Model** Mikro 4-takt, GX35**Snaga motora** 1,25**Obrtaji motora** 7000 obr./min.**Cilindri** 4-taktni, OHV, 1 valjni**Štarter** Ručni**Gorivo** Bencin**Ubrizgavanje goriva** Razplinjač**Paljenje** Tranzistorski**EU emisijske norme** EURO 5 (Stage V)**Hlađenje** Zračno**Zapremina** 35 cm³**Potrošnja goriva ; 75% opterećenje** 0,63 litrov**Kapacitet spremnika za gorivo** 0,5 l/h**Avtonomija; 75% opterećenje** 1,2 h**Razina buke** 90 dB(A) - 7m**Dimenzije (D x Š x V)** 187 x 38 x 26 cm**Masa** 7,2 kg