

HONDA

HONDA MOTORNI TRIMER UMK 435 U

UMK435E3UEET

**Cene sa PDV-om: 1.567,00
KM**



Udobne i prilagodljive, s mogućnošću ugradnje različitih oštrica

Inspirirani Hondinim biciklima, razvili smo ručku koja je jednostavna za korištenje i pruža bolje prianjanje i kontrolu tijekom košnje, čak i u najzahtjevnijim vrtlarskim izazovima. Osim naprednog 4-taktnog motora, ove kosilice opremljene su izuzetno udobnim remenom koji olakšava rad korisnicima tijekom najdužih razdoblja upotrebe. Istovremeno pruža savršenu ravnotežu. Ručke za dvoje ruku mogu se prilagoditi u 5 različitih razina, a gumeni rukohvat omogućava izvrsno prianjanje.

Izdržljiva glava mjenjača

Mjenjač je izrađen od lijevanog aluminijskog, čime se povećava otpornost na moguće udarce. Precizno je izrađen s minimalnim razmakom između rotirajućih dijelova, što ga čini najboljim sustavom protiv prašine.

Beskontaktni brtveni ležaj

Ležajevi koji se koriste, a koji su razvijeni za NASA-u, otporni su na prašinu i posebno su dizajnirani za uređaje koji rade velikom brzinom. Izbjegavaju izravan kontakt s rotirajućim dijelovima kako bi se spriječilo pregrijavanje. U usporedbi s klasičnim gumama koje se koriste za brtvljenje, ovaj ležaj ima dulji vijek trajanja i izdržava čestice prašine.

Udobna dvostruko ubrizgana plastična ručka i gumeni rukohvat

Dodatni sloj gume omotan oko ručke poboljšava prianjanje kako biste bolje kontrolirali uređaj.

Podnesive ručke s dvostrukim X-Y osima

Ručke se lako prilagođavaju bez potrebe za dodatnim alatom, kako bi korisnik osjećao udobnost tijekom rada i osigurao pravilnu ravnotežu.

6-slojna prijenosna osovina

Ova osovina osigurava maksimalan prijenos zakretnog momenta na spoj i smanjuje rizik od loma osovine u usporedbi s klasičnim verzijama. Poluautomatska glava za košnju radi tako da ju jednostavno naslonite na tlo. Glava veličine 5 inča ima dodatnih 56,5 metara duljine u usporedbi s klasičnom glavom veličine 4 inča.

Tehničke specifikacije

Znamka HONDA

Model UMK435E2UEET

Tip drške U - bicikl ručka

Tip reznog alata Najlonska nit + 3-kraki nož

Prijenos snage Centrifugalna sklopka + osovina

Oprema Zaštitna naočala, alat, uprtač

Model Mikro 4-takt, GX35

Snaga motora 1,25

Obrtaji motora 7000 obr./min.

Cilindri 4-taktni, OHV, 1 valjni

Štarter Ručni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 35 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 0,63 litrov

Kapacitet spremnika za gorivo 0,5 l/h

Avtonomija; 75% opterećenje 1,2 h

Razina buke 90 dB(A) - 7m

Dimenzije (D x Š x V) 187 x 67 x 52 cm

Masa 7,5 kg