

HONDA TRANSPORTER HP500

HP500HK2BXE1

Cene sa PDV-om:

11.629,00 KM



Honda Transporter HP500: Snalažljiv i Pouzdan Partner za Prijenos Tereta

Honda Transporter HP500 je vaša rješenja za učinkovit prijevoz tereta na različitim terenima i u različitim okruženjima. Dizajniran s ciljem pružanja iznimne izvedbe, prilagodljivosti i jednostavne upravljivosti, ovaj je idealan suputnik za vaše potrebe pri prijevozu tereta.

Snažan Motor za Bezbržan Rad: S srcem u obliku GXV160 motora, HP500 je opremljen s snagom od 3,2 kW, postignutom pri 3600 okretaja u minuti. Ovaj motor nudi pouzdan okretni moment i snagu, što omogućuje lako savladavanje različitih izazova i terena.

Efikasna Brzina i Jednostavno Upravljanje: S brzinom od 4,3 km/h unaprijed i 3,6 km/h unatrag, dizajniran je za učinkovito kretanje tereta. S ručnim "easy start" starterom, pokretanje transportera je brzo i bez problema.

Prilagodljivost za Različite Zadatke: S kipom koji se može prilagoditi duljini (između 1200 mm i 1670 mm), širini (između 560 mm i 900 mm) i dubini (200 mm), lako se prilagođava vašim specifičnim potrebama za prijevozom tereta. Maksimalna nosivost od 500 kg i mogućnost nagiba do 25° omogućuju savladavanje raznolikih zadataka.

Stabilnost i Sigurnost na Prvom Mjestu: S kompaktnim dimenzijama (dužina 2140 mm, širina 650 mm, visina 1100 mm) i masom od 197 kg, Transporter HP500 osigurava stabilnost tijekom vožnje. Razina buke od 104 dB(A) je kontrolirana za vašu udobnost i sigurnost.

Bez obzira trebate li prijevoz tereta na svom dvorištu, vrtu ili gradilištu, Honda Transporter HP500 je spreman za izazove. S izvrsnom izvedbom, prilagodljivošću i sigurnošću, ovaj transporter je vaš pouzdan partner za svaki prijevozni zadatak.

Tehničke specifikacije

Znamka HONDA

Model HP500HK1BXE1

Tip pogona Hydrostat®

Brzina pogona 0,0 – 4,3 km/h

Dulžina kesona 1200-1670 mm

Širina kesona 560-900 mm

Dubina kesona 200 mm

Maksimalna nosivost 500 kg

Maksimalni nagib rada 25°

Marka / Model Honda GXV160

Snaga motora 2.7

Obrtaji motora 2850 obr./min.

Cilindri 1

Štarter Ručni

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 163cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 3,1 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 0,9 litra

Avtonomija; 75% opterećenje 3,5 h

Razina buke 104 dB(A) – 7m

Dimenzije (D x Š x V) 214 x 65 x 110 cm

Masa 197 kg