HONDA

HONDA VODNA PUMPA WB 20

WB20XT4DRX

Cene sa PDV-om: 1.276,00 KM



Velik protok za prepumpavanje vode

Honda WB 20 namijenjena je prepumpavanju većih količina vode iz rezervoara, kanala i drugih izvora. Dopušta sitne čestice do 6 mm. Motor GX120, metalni okvir i pumpni dijelovi od lijevanog željeza omogućuju redovit rad na terenu.

Glavne prednosti

- **Protok do 600 l/min.** Najveći protok od 600 l/min omogućuje brzo prepumpavanje uz malu visinsku razliku. S većom visinom dizanja i dužim cijevima protok se smanjuje; najveći protok i najveća visina ne postižu se istodobno.
- **Lijevani dijelovi, čestice do 6 mm.** Rotor i spirala od lijevanog željeza otporni su na trošenje, a mehanička brtva razdvaja vodu od motora. Pumpa dopušta sitne čestice do 6 mm; veće komade zaustavlja usisno sito.
- **Četverotaktni motor Honda GX120.** Motor GX120 s ručnim pokretanjem pogoni pumpu neovisno o električnoj mreži. Benzin i motorno ulje ulijevaju se odvojeno. Okretanje motora preko osovine izravno se prenosi na rotor pumpe.
- **Oil Alert: zaštita pri premalo ulja.** Sustav Oil Alert prekida paljenje ako razina motornog ulja padne ispod sigurne granice. Time smanjuje opasnost od oštećenja zbog nedovoljnog podmazivanja. Razinu ulja i dalje treba provjeriti prije pokretanja.
- **Okvir i gumeni nosači.** Metalni okvir okružuje pumpu i motor te služi za prihvat pri prenošenju. Gumeni nosači ublažavaju vibracije motora i smanjuju njihov prijenos na okvir.

Primjena

- **Prepumpavanje između rezervoara.** Dovod vode do vrta ili premještanje vode između rezervoara ondje gdje nema električnog priključka.

Prije prvog pumpanja

Prije pokretanja napunite kućište pumpe vodom i koristite usisno sito. Pumpa ne smije raditi na suho. Benzinski motor koristite samo na otvorenom, podalje od vrata, prozora i ventilacijskih otvora.

Vrijedi li najveći protok i pri najvećoj visini dizanja?

Ne. S većom visinskom razlikom i otporom cijevi protok se smanjuje. Najveći protok i najveća visina dizanja različite su krajnje točke karakteristike pumpe.

Tehničke specifikacije

Učinak i rad
Vrijeme rada 2h 50min
Usisna visina 8 m
Protok (l/min) 600 l/min
Protok (m³/h) 36 (m³/h)
Promjer čestica (mm) Ø 6
Ukupna visina dizanja 32 m

Izvedba proizvoda
Marka Honda

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 45,5 x 36,5 x 42 cm
Dimenzije (D × Š × V) 2″
Buka (7 m) 85 dBA
Masa 21 kg

Motor i pogon
Motor GX120T1
Neto snaga motora 2.6 kW

Pokretanje Ručni

Napajanje i rezervoari

Rezervoar goriva 1,9 l