HONDA

HONDA VODNA PUMPA WH 20

WH20XTEFX

Cene sa PDV-om: 2.321,00 KM



Pritisak za navodnjavanje i duže cijevi

Honda WH 20 namijenjena je poslovima u kojima je uz protok važan i pritisak: dovodu vode kroz duže cijevi, navodnjavanju i svladavanju visinske razlike. Pumpni dio s rotorom i spiralom od lijevanog željeza pokreće četverotaktni motor GX160.

Glavne prednosti

- **Pumpni dio za veći pritisak.** Rotor i spirala oblikovani su za stvaranje višeg pritiska. Pumpa zato može dopremati vodu kroz duže cijevi ili na višu točku. Stvarni protok ovisi o visinskoj razlici i otporu priključenih cijevi.
- **Rotor i spirala od lijevanog željeza.** Dva ključna unutarnja dijela pumpe izrađena su od lijevanog željeza otpornog na trošenje. Mehanička brtva razdvaja pumpni dio od motora. Takva konstrukcija namijenjena je ponavljajućim poslovima s vodom.
- **Četverotaktni motor Honda GX160.** Motor GX160 s ručnim pokretanjem pogoni pumpu neovisno o električnoj mreži. Benzin i motorno ulje ulijevaju se odvojeno. Okretanje motora preko osovine izravno se prenosi na rotor pumpe.
- **Priključci od 2 inča.** Usisni i tlačni priključak promjera su 2 inča. Na usisnoj strani koristi se cijev otporna na podtlak sa sitom na kraju. Nepropusni spojevi omogućuju pumpi da zahvati vodu umjesto zraka.

Primjena

- **Navodnjavanje na neravnom terenu.** Dovod vode od izvora do više točke ili kroz duži cjevovod u kojem nastaju veći gubici pritiska.

Prije prvog pumpanja

Prije pokretanja napunite kućište pumpe vodom i koristite usisno sito. Pumpa ne smije raditi na suho. Benzinski motor koristite samo na otvorenom, podalje od vrata, prozora i ventilacijskih otvora.

Vrijedi li najveći protok i pri najvećoj visini dizanja?

Ne. S većom visinskom razlikom i otporom cijevi protok se smanjuje. Najveći protok i najveća visina dizanja različite su krajnje točke karakteristike pumpe.

Tehničke specifikacije

Učinak i rad
Vrijeme rada 2h 30min
Usisna visina 8 m
Protok (l/min) 500 l/min
Protok (m³/h) 30 (m³/h)
Promjer čestica (mm) Ø 3
Ukupna visina dizanja 50 m

Izvedba proizvoda
Marka Honda

Dimenzije i oprema
Dimenzije (D × Š × V) 52 x 40 x 45 cm
Dimenzije (D × Š × V) 2″
Buka (7 m) 91 dBA
Masa 27 kg

Motor i pogon
Motor GX160K1
Neto snaga motora 3.6 kW
Pokretanje Ručni

Napajanje i rezervoari

Rezervoar goriva 3,1 l