

## MIO STANDARD ROTACIONA KOSAČICA DS521

DS521

**Cene sa PDV-om: 3.590,00**

**~~KM 3.090,00~~ KM (-14%)**



### Opis

**Mio standard** rotaciona kosilica DS-521 - za savršenu košnju na svim površinama

Mio standardna rotaciona kosilica DS-521 pouzdan je suputnik za postizanje savršene košnje na različitim vrstama terena. Sa svojim izuzetno uravnoteženim radom na ravnim i strmijim površinama, nezamjenjiv je alat za uredan okoliš.

**Čvrst okvir i učinkovito rezanje:** Kosilica DS-521 opremljena je robusnim okvirom i asimetričnim crvenim poklopcem daske za rezanje od HDG lima. Ovaj inovativni dizajn omogućuje precizno usmjeravanje pokošene trave i njezino ravnomjerno postavljanje u redove. Osim toga, osigurava maksimalnu sigurnost operatera tijekom rada.

**Precizan i pouzdan rad:** Rezna ploča s četiri točke osigurava precizno rezanje, dok čvrsti čelični branik štiti držače oštrica. Otpor noževa T-Bar povećava otpor reznog bubnja i tako produljuje njegov vijek trajanja. To vam omogućuje dugotrajan i pouzdan rad, bez obzira na zahtjevnost terena.

**Udobnost i prilagodljivost:** Kosilica DS-521 opremljena je ergonomski dizajniranim ručkama koje smanjuju pritisak na ruke i ručkama sa zračnim komorama kako bi se uklonile mikrovibracije. Podesivi upravljač u šest različitih položaja omogućuje udoban rad bez sudara s preprekama.

**Snažan motor i široka pokrivenost:** S promišljeno dizajniranim Honda GCV170 motorom i četiri noža, kosilica DS-521 spremna je za izazove košnje površina do 12.000 m<sup>2</sup>. Brzina od 2,0 km/h i širina rezanja od 58,5 mm omogućuju učinkovit rad, dok visina rezanja od 4 cm osigurava izvrsne rezultate.

Mio Standard rotaciona kosilica DS-521 omogućuje jednostavnu, preciznu i pouzdanu košnju na različitim terenima. Njegov kapacitet, sigurnosne značajke i udoban rad uvjerit će vas da je pravi izbor za uređenje vašeg okoliša.

### Tehničke specifikacije

**Brzina** 2,0 km/h

**masa** 58 kg

**Motor** Vari XP200A

**Ručka** podesivna po visini

**Vrsta oštrice** 4 oštrice

**Širina reza (mm)** 585