

HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT ECT7500

ECT7500

Cene sa PDV-om: 4.636,00
KM



SVE ŠTO JE POTREBNO ZA RAD

Modeli EC asortimana su radne pčele našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtevima za održavanje, naši robusni generatori EC serije su veoma popularan izbor. Dizajnirani su sa osnovnom vrednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i izuzetnu izdržljivost obezbeđujući sirovu snagu za uređaje u najtežim uslovima rada, od najsurovijeg okruženja do najsurovijih i najzahtevnijih vanrednih situacija.

Pokreću ih Honda 4-taktni motori iz komercijalnog GKS asortimana, izuzetno su pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako nivo ulja padne ispod bezbednog nivoa, sprečavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cevastog čeličnog okvira, ofarbanog specijalnom bojom koja sprečava klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

Tehničke specifikacije

Znamka Powered by HONDA

Model ECT7500

Marka / Tip Sincro ET2MCF

Nominalna voltaža 230V / 400V

Frekvenca 50 Hz

Stupanj zaštite IP23

Maksimalna snaga (kVA) - 1~230V 4,0

Dugotrajna snaga (kVA) - 1~230V 3,6

Maksimalna snaga (kVA) - 3~400V 7,0

Dugotrajna snaga (kVA) - 3~400V 6,5

Dugotrajna snaga (A) - 1~230V 17

Dugotrajna snaga (A) - 3~400V 9,4

Starter Ručni

Regulacija napona Kondenzator

Uljna zaštita DA

Pokazivač količine goriva -

Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle

Utičnice 1~230V 1x 230V-16A (šuko)

Utičnice 3~400V 1x CEE 400V - 16A - 5P

Marka / Model Honda GX390

Snaga motora (kW) 8,2

Obrtaji motora 3000 obr./min.

Cilindri 1

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Razplinjač

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 389 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 2,4 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 6,1 litrov

Avtonomija; 75% opterećenje 2,5 h

Razina buke 72 dB(A) - 7m

Dimenzije (D x Š x V) 83x51x56cm

Masa 80 kg